

CASSETTE  
TYPE



# เรียบหรูทันสมัย


ดีไซน์ช่องลมโค้งมน


ให้พลังเย็นได้รอบทิศทาง



เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ชนิดฝังฝ้าเพดานเป่าลม 4 ทิศทางและ 8 ทิศทาง  
**CD/AR**

มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 18,083.60 - 44,356.00 BTU/ชั่วโมง  
กระจายลมเย็นได้ 8 ทิศทางในรุ่น 18,083.60 - 36,167.20 BTU/ชั่วโมง  
กระจายลมเย็นได้ 4 ทิศทางในรุ่น 40,944.00 - 44,356.00 BTU/ชั่วโมง  
ได้รับมาตรฐาน มอก. และผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบของ EMINENT





# SPECIFICATION : MODEL CD/AR



เย็นทั่วไทย ก้าวไกลระดับโลก

MODEL		CD 18	AR 18R	CD 25	AR 25R	CD 30	AR 30R	CD 36	AR 36R	CD 36	AR 36TR	CD 40	AR 40SR	CD 40	AR 40STR	CD 44	AR 44STR
Cassette type		In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door
Cooling Capacity	TIS. Watt	5,300		7,400		8,800		10,600		10,600		12,000		12,000		13,000	
	Btu/hr	18,083.60		25,248.80		30,025.60		36,167.20		36,167.20		40,944.00		40,944.00		44,356.00	
Current	Amp	8.50		11.90		14.10		17.00		5.70		19.30		6.50		7.10	
Power	Watt	1,879		2,605		3,098		3,732		3,732		4,225		4,225		4,610	
EER	Btu/Watt	9.62		9.69		9.69		9.69		9.69		9.69		9.69		9.62	
COP	TIS. Watt/Watt	2.82		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.82	
Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		380/3/50		220/1/50		380/3/50		380/3/50	
Fan	Quantity	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	
Fan motor	Quantity	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	
Compressor	Type	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll
Refrigerant Type		R-22															
Air Direction		8 way (Round Flow), Auto Swing										4 Way, Auto Swing					
Liquid	Inch	3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8	
Suction	Inch	5/8		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4	
Drain	Inch	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Front Panel Dimension	Width mm	950	-	950	-	950	-	950	-	950	-	1,140	-	1,140	-	1,140	-
	Depth mm	950	-	950	-	950	-	950	-	950	-	1,140	-	1,140	-	1,140	-
	Height mm	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	55	-	55	-	55	-
	Net Weight kgs	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	7	-	7	-	7	-
Body Dimension	Width mm	840	866	840	866	840	866	840	968	840	968	960	968	960	968	960	968
	Depth mm	840	308	840	308	840	308	840	308	840	308	960	356	960	356	960	356
	Height mm	240	650	285	650	285	650	285	803	285	803	300	1,160	300	1,160	300	1,160
	Net Weight kgs	27	51	30	57	30	60	30	73	30	74	45	90	45	90	45	92

Remark - Cooling capacity and electric characteristics are based on 27° CDB/19° CWB, indoor air temperature and 35° CDB/24° CWB outdoor air temperature.  
- Specification are subject to change without notice.

- เน้นแนวคิดการดีไซน์รูปทรงตัวเครื่อง ให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมอาคารทุกรูปแบบ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ลงตัวทุกการใช้งาน
- ประหยัดไฟสูงสุด ด้วยระบบกระจายความเย็นที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกมุมห้อง ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน
- แข็งแรงทนทานปลอดภัย ง่ายต่อการบำรุงรักษา หมดปัญหาเรื่องน้ำทิ้งล้นถาด ด้วยปั๊มน้ำทิ้ง สมรรถนะสูง
- ไร้โทรทัศน์สายหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี (Wireless Control) พร้อมบานปรับลมเย็นแบบสวิง
- ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008, ISO 14001, TIS 18001:1999, OHSAS 18001:2007
- มั่นใจยิ่งขึ้น รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 2 ปี

Wireless Control



## SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),  
Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand.  
Tel. ( 662 ) 744-6777 ( auto )  
Fax. (662) 749-3031, (662) 396-1186  
Email : marketing@eminent.co.th  
www.eminent.co.th



Distributed by :