


สัมพัสมাত্রฐานความเย็นใหม่ เย็นเร็ว เย็นไกล เย็นเต็มบัตัทยุ


ด้วยระบบการกระจายลมโกลรอบทิศทาง ส่งลมไกล เย็นทั่วทุกมุมห้อง



ใหม่ เครื่องปรับอากาศซัมซุง The Ceiling ที่สุดของนวัตกรรมการกระจายลมเย็น รุ่น AC6000



ตั้งพื้น
กระจายลมซ้าย-ขวาอัตโนมัติ



ตั้งพื้น
กระจายลมขึ้น-ลงอัตโนมัติ



แขวนใต้ฝ้า
กระจายลมซ้าย-ขวาอัตโนมัติ



แขวนใต้ฝ้า
กระจายลมขึ้น-ลงอัตโนมัติ



BIGGER FAN

New Design Sirocco Fan

เย็นเร็ว เย็นไกล เย็นทั่วถึง ด้วยระบบกระจายลมเย็นโกลรอบทิศทาง

- เย็นทันใจกว่า ด้วยค่าประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เต็มบัตัทยุ*
- เย็นเร็วกว่า ด้วยการทำงานของระบบ 4 Way Auto Swing อัตโนมัติขึ้น-ลง / อัตโนมัติซ้าย-ขวา
- ลมเย็นแรงกว่า ด้วยขนาดพัดลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยกระจายลมเย็นทั่วทุกมุมห้อง



Easy Filter

อากาศบริสุทธิ์ ลมหายใจสดชื่น ด้วยแผ่นกรอง Easy Filter

- แผ่นกรองฟิวชนิดพิเศษ ช่วยดักจับสิ่งสกปรก และช่วยกรองฝุ่นชนิดละเอียด
- แผ่นกรองสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย เพียงล้างน้ำเปล่า
- แผงคอยล์เย็นเคลือบสารป้องกันสนิม Hydrophilic ช่วยลดกลิ่นเหม็นอับจากความชื้นสะสม



New Slim Design

ดีไซน์สวยงามทันสมัย ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดบางและเล็กลง ประหยัดพื้นที่

- ติดตั้งง่าย ติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้น และแบบแขวนใต้ฝ้า
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (อุปกรณ์มาตรฐาน)
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง (เป็นน้ำทิ้งแรงดันสูง และรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย)*



*ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เต็มบัตัทยุขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง / ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

AC6000

เครื่องปรับอากาศซัมซุง เย็นเร็ว...เย็นไกล

AC6000

สัมพัสมมาตรฐานความเย็นใหม่ เย็นเร็ว เย็นไกล เย็นเต็มศักยภาพ

ตัวระบบการกระจายลมไกลรอบทิศทางส่งลมไกล เย็นทั่วทุกมุมห้อง



รับประกัน เย็นเต็มศักยภาพ

รับประกันความเย็น 5 ปี

uon.2134-2553

มาตรฐานเบอร์ 5 ปี 2011

ข้อมูลจำเพาะ

ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity - Btu/h / Kw)	12,133.10 BTU / 3.5kW	18,436.40 BTU / 5.2 kW	25,801.89 BTU / 7kW	31,588.30 BTU / 10.5kW
รหัสคอยล์เย็น (Indoor unit)	AC012HBCPED/TS	AC018HBCPED/TS	AC024HBCPED/TS	AC030HBCPED/TS
รหัสคอยล์ร้อน (outdoor unit)	AC012HBCPED/TS	AC018HBCPED/TS	AC024HBCPED/TS	AC030HBCPED/TS
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V.Hz/๑)	1Ph,220V,50Hz	1Ph,220V,50Hz	1Ph,220V,50Hz	1Ph,220V,50Hz
กำลังไฟฟ้า(Power Current) (W)	1028.1	1514.5	2078.5	2647.4
ระบบสายไฟฟ้า (Phase)	1 / Single Phase	1 / Single Phase	1 / Single Phase	1 / Single Phase
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.3 A	10.9 A	14.5 A	17.5 A
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate 50 Hz - CFM)	412	707	884	1,119
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Hi / Mid / Lo)	900 / 800 / 700	1,200 / 1,080 / 890	1,200 / 1,000 / 800	1,200 / 1,000 / 800
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto : Left & Right / Auto : Up & Down			
EER (Btu/wh)	11.80	12.17	12.41	11.93
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5			
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (TISI)	uon.2134-2553	uon.2134-2553	uon.2134-2553	uon.2134-2553
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
กำลังไฟของคอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (w)	1,045.00	1,295.00	1,910.00	2,200.00
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	1,150	2,150	2,100	2,650
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R-22	R-22	R-22	R-22
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level- dB) (IDU /ODU)	41.5 / 55.5	50.5 / 59.5	48 / 59	50 / 61
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W"H"D)				
Indoor: (mm)	1,068 x 675 x 235	1,068 x 675 x 235	1,285 x 675 x 235	1,648 X 675 X 235
Outdoor: (mm)	780 x 547 x 250	842 x 695 x 324	895 x 862 x 313	990 x 966 x 354
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W"H"D) / Include Package				
Indoor/Include Package (mm)	1,145 x 755 x 313	1,145 x 755 x 313	1,360 x 755 x 313	1,725 X 755 X 313
Outdoor/Include Package (mm)	910 x 335 x 575	965 x 395 x 755	1,043 x 395 x 915	1,120 x 435 x 1,100
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor/Include Package (kg)	25.7 / 30.5	26.1 / 30.7	29 / 35.8	39 / 45
Outdoor/Include Package (kg)	29.1 / 31.4	50 / 52.5	60 / 65	88 / 92
ท่อก๊าซ (inch)	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
ท่อของเหลว (inch)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Height Level Difference - เมตร / m)	8	10	10	15
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	15	30	30	35
รีโมทแบบไร้สาย (Wireless Remote)	Standard			
รีโมทแบบมีสาย (Wired Remote)	Optional	Optional	Optional	Optional
ชุดปั๊มระบายน้ำ (Drain Pump)	Optional	Optional	Optional	Optional

ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity - Btu/h / Kw)	37,035.55 BTU / 10.5kW	42,000.00 BTU / 12.5kW	48,000.00 BTU / 14kW
รหัสคอยล์เย็น (Indoor unit)	AC036HBCPED/TS	AC042HBCDED/TS	AC048HBCDED/TS
รหัสคอยล์ร้อน (outdoor unit)	AC036HBCPED/TS	AC042HCBBDGD/TS	AC048HCBBDGD/TS
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Indoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V.Hz/๑)	1Ph,220V,50Hz	3Ph,380V,50Hz	3Ph,380V,50Hz
กำลังไฟฟ้า(Power Current) (W)	3111.2	4396 W	5000 W
ระบบสายไฟฟ้า (Phase)	1 / Single Phase	3 / Three Phase	3 / Three Phase
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	19.2 A	8.6 A	10.0 A
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate 50 Hz - CFM)	1,119	1,266	1,286
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Hi / Mid / Lo)	1,200 / 1,100 / 1,050	1,310 / 1,200 / 1,120	1,310 / 1,200 / 1,120
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	4 Way Auto : Left & Right / Auto : Up & Down		
EER (Btu/wh)	11.90	8.8	9.6
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	-	-
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. (TISI)	uon.2134-2553	-	-
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	SCROLL	ROTARY	ROTARY
กำลังไฟของคอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (w)	3,150.00	4,450.00	4,725.00
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	2,800	3,600	3,600
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R-22	R-22	R-22
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level- dB) (IDU /ODU)	50/61	53/57	53/57
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W"H"D)			
Indoor: (mm)	1,648 x 675 x 235	1,650 x 675 x 235	1,650 x 675 x 235
Outdoor: (mm)	990 x 966 x 354	938 x 1,369 x 448	938 x 1,369 x 448
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W"H"D) / Include Package			
Indoor/Include Package (mm)	1,725 x 755 x 313	1,650 x 675 x 235	1,765 x 761 x 325
Outdoor/Include Package (mm)	1,120 x 435 x 1,100	1,080 x 480 x 1,405	1,080 x 480 x 1,405
น้ำหนัก (Weight) (kg)			
Indoor/Include Package (kg)	39 / 45	38 / 44	38 / 44
Outdoor/Include Package (kg)	88 / 92	108 / 120	108 / 120
ท่อก๊าซ (inch)	3/4"	7/8"	7/8"
ท่อของเหลว (inch)	3/8"	3/8"	3/8"
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Height Level Difference - เมตร / m)	15	25	25
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	35	50	50
รีโมทแบบไร้สาย (Wireless Remote)	Standard		
รีโมทแบบมีสาย (Wired Remote)	Optional	Optional	Optional
ชุดปั๊มระบายน้ำ (Drain Pump)	Optional	Optional	Optional

*ระดับเสียงที่วัดได้ของตัวเครื่องเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยมีเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS / ระยะการวัดที่ติดตั้งตัวเครื่องและสถานะแวดล้อมทางเสียงมีผลต่อระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง

ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง

โทร. 02-689-3232 : โทรฟรี 1800 29 3232 www.samsung.com/th/aircon



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจำเพาะ หรือข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่另行通知สำหรับส่วนหน้า สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อจำกัด และเทคนิคการพิมพ์