

เครื่องปรับอากาศซัมซุง 2017



AR5000



เครื่องปรับอากาศซัมซุง The Triangle ที่สุดของนวัตกรรมความเย็น รุ่น AR5000

เทคโนโลยีแห่งความเย็นเพื่อคนที่คุณห่วงใย

Triangle Design ดีไซน์ใหม่ทรงสามเหลี่ยมให้ประสิทธิภาพความเย็นทันทีเย็นเร็วขึ้น 43%*

เทคโนโลยีประหยัดไฟและความทนทาน

Single User Mode ปรับระดับการทำความเย็นสำหรับผู้ใช้คนเดียว คุณค่า เหมือนว่า

Triple Protector ป้องกันคอมเพรสเซอร์และแผงวงจรระบบไฟฟ้าและไฟกระชาก และป้องกันสนิมที่แผงคอยล์ร้อน

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนอื่นๆ 1 ปี

DURAFIN™ แผงระบายความร้อนแบบใหม่ ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม พร้อมรับประกัน 3 ปี

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

3 Care Filter Plus แผงกรองความละเอียดสูงที่มีขนาดกว้างขึ้น เคลือบสาร Zeomic ยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้**

เทคโนโลยีอัจฉริยะ:

Auto Evaporator Cleaning Mode ระบบลบเป่าแผงทำความเย็น ลดความชื้นและกลิ่นอับ

2 Step Cooling สตาร์ทความเย็นได้เร็วตั้งใจแล้วปรับอุณหภูมิให้คงที่ตามคุณต้องการ

ข้อมูลจำเพาะ:

	17,500 ฿	20,500 ฿	30,400 ฿	38,550 ฿
ราคาขายปลีก (Retail Price)	17,500 ฿	20,500 ฿	30,400 ฿	38,550 ฿
รหัสคอยล์เย็น (Indoor unit)	AR10MRFNQWKNST	AR13MRFNQWKNST	AR18MRFNQWKNST	AR24MRFNQWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor unit)	AR10MRFNQWXST	AR13MRFNQWXST	AR18MRFNQWXST	AR24MRFNQWXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor			
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V,Hz,Ø)	1Ph, 220-240V, 50Hz			
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	760	984	1440	1600
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	3.6	4.6	7.5	7.7
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity - Btu/h) (STD)	9,500	12,300	18,000	20,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate - m ³ / min)	10.60	11.60	19.90	20.20
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur/ Tur/ Hi /Mid /Lo)	1245 / 1210 / 1070 / 895 / 720	11350 /1315 / 1140 / 930 / 720	1315 / 1280 / 1140 / 1000 / 860	1350 / 1280 / 1175 / 1035 / 895
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down			
SEER (Btu/wh)	13.28	13.28	13.28	13.28
ฉนวนประหยัดไฟ (EGATT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UG4AK5080DEP / Rotary	UG8CH8110DEL / Rotary	UG8CH8165DEH / Rotary	UG8CH8180DEH / Rotary
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (w)	788	1095	1596	1762
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	600	710	1030	1150
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R410a	R410a	R410a	R410a
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level- dB) (Max)	41↓/54↓	42↓/56↓	47↓/59↓	48↓/61↓
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor: (mm)	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294
Outdoor: (mm)	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)/Include Package				
Indoor/Include Package (mm)	886 x 317 x 335	886 x 317 x 335	1123 x 354 x 384	1123 x 354 x 384
Outdoor/Include Package (mm)	913 x 622 x 371	913 x 622 x 371	1023 x 881 x 413	1023 x 881x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor/Include Package (kg)	10.9	11.0	15.0	16.6
Outdoor/Include Package (kg)	30.7	35.5	51.4	51.3
ชุดท่อต่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1412Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3	FSC1458Z3
ขนาดท่อ (Dimensions) (W*H*D)	500 x 500 x 70	500 x 500 x 70	545 x 545 x 75	545 x 545 x 75
น้ำหนักท่อต่อชุด (Weight) (g)	1830	1830	2330	2330
ท่อก๊าซ (inch)	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
ท่อของเหลว (inch)			1/4"	
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)			4.0	
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m)	15.0	15.0	15.0	20.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m)	7.0	7.0	7.0	8.0

*พลาตอลเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศซัมซุง รุ่น AR09KSVWDHWK กับรุ่น AQV09TWS **พลาตอลในหลอดกรองที่ประเทศเกาหลี (FITI/KEMTI) และหลอดกรองที่ประเทศญี่ปุ่น (ITEA) พลาตอลหลอดกรองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยของสถานที่ที่ติดตั้ง