




เย็นง่าย สั่งได้ตั้งใจทุกเวลา

ด้วยการสั่งงานผ่าน **Wi-Fi**



ใหม่ เครื่องปรับอากาศซัมซุง **The Triangle**

ที่สุดของนวัตกรรมความเย็น รุ่น **AR7000**



เย็นเร็ว เย็นไกล เย็นทั่วถึง ด้วยดีไซน์ใหม่ทรงสามเหลี่ยม

พลิกโฉมหมดทั้งนวัตกรรมและดีไซน์ มีพัดลมที่ใหญ่ขึ้น พร้อมขยายช่องลมเข้า-ออกกว้างขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่เหนือกว่า



สุขภาพดี ด้วยอากาศบริสุทธิ์ จาก 2 เทคโนโลยี

- เทคโนโลยีฟอกอากาศ Virus Doctor ระบบฟอกอากาศอนุภาคไอโอไดรเจนและประจุลบของออกซิเจนไอออน ที่ช่วยตรวจจับยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย**
- เทคโนโลยี Easy Filter แผงกรองใหญ่พิเศษ ที่เคลือบสาร Zeomic ทำหน้าที่ดักจับและยับยั้งแบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ*** ทำให้อากาศสะอาดปลอดภัยทุกลมหายใจ และยังทำความสะอาดง่าย เพียงใช้น้ำเปล่าฉีดล้าง



สั่งงานได้สะดวกผ่าน Wi-Fi

สั่งง่ายเพียงปลายนิ้วผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยให้เปิด-ปิดแอร์ฯ พร้อมควบคุมการทำงานและประเมินค่าไฟเบื้องต้นได้ล่วงหน้า



ทนทาน อุ่นใจตลอดการใช้งาน

ด้วยเทคโนโลยี Triple Protector Plus ที่ช่วยปกป้องคอมเพรสเซอร์และแผงวงจร ขน-ไฟตก ไฟกระชาก และลดการกัดกร่อนของสนิมที่แผงคอยล์ร้อน ช่วยคุณมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอยล์ร้อน 3 ปี และชิ้นส่วนอื่นๆ 1 ปี



ข้อมูลเปรียบเทียบกันเครื่องปรับอากาศรุ่น AQU09TW9KJ **ข้อมูลอ้างอิงเว็บไซต์ H1N1 จากวารสารโรคติดเชื้อทางวิทยาศาสตร์ Chulalongkorn Journal of Science (ค.ย. 2552) โนไวรัสวิทยา หน้า 500-501. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ATCC 43300 ได้ 99.8% โดยภูมิคุ้มกัน Kitasato ญี่ปุ่น (ค.ย. 2552) ในห้องอบอุณห. 1 ซม.ม. ***พัดลมอินฟราเรดลดอุณหภูมิอากาศ (FITU/KEMT)

AR7000



- **Crystal Design** ดีไซน์หรูหรา ลงตัวเข้ากับรูปแบบห้องทุกสไตล์
- **2 Step Cooling Mode** ทำความเย็นเร็วขึ้น 26% เมื่อเปิดเครื่องและรักษาอุณหภูมิให้รู้สึกสบาย
- **LCD & LED** สวยงามกว่าด้วยไฟแสดงผลการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและจอแสดงอุณหภูมิขนาดใหญ่
- **Auto Evaporator Cleaning Mode** ระบบลมเป่าแผงทำความเย็น ลดความชื้น แลกลับ همینอัตโนมัติ
- **Standby Power 0.8 W** ช่วยประหยัดไฟขณะไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศถึง 90%

ข้อมูลจำเพาะ

ราคาขายปลีก (RETAIL PRICE)	22,990.00	28,800.00	35,700.00	46,990.00
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity - Btu/h)	9,706.12	12,482.89	18,558.55	22,000.00
รหัสภายใน (Indoor unit)	AR10HCSDQWKXST	AR13HCSDQWKXST	AR18HCSDQWKXST	AR24HCSDQWKXST
รหัสภายนอก (Outdoor unit)	AR10HCSDQWKXST	AR13HCSDQWKXST	AR18HCSDQWKXST	AR24HCSDQWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V./Hz./Ø)			1Ph,220V,50Hz	
กำลังไฟฟ้า (Power Current) (W)	758.1	1,020.9	1,500.1	1,895
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	3.5	5.1	7.2	8.4
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate - m ³ / min)	10.10	12.25	16.60	TBA
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Tur/Hi/Mid/Lo)	1140/1000/860/720	1140/1035/895/755	1140/1035/895/755	1280/1175/1035/895
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Up-Down A / Left-Right A	Up-Down A / Left-Right A	Up-Down A / Left-Right A	Up-Down A / Left-Right A
EER (Btu/wh)	12.80	12.23	12.37	11.6
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
กำลังมอดคอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (w)	755.0	1,075.0	1,600.0	1,945.00
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	660	660	930	1,550
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)			R-22	
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level- dB) (Max)	41↓/55 ↓	43 ↓/55 ↓	46 ↓/59 ↓	48 ↓/61 ↓
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)				
Indoor: (mm)	826 x 260 x 275	896 x 260 x 275	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317
Outdoor: (mm)	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 648 x 310	880 x 793 x 310
ขนาดเครื่อง (Dimensions) (W*H*D)/Include Package				
Indoor/Include Package (mm)	886 x 317 x 335	956 x 317 x 335	1123 x 354 x 384	1123 x 354 x 384
Outdoor/Include Package (mm)	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	1023 x 739 x 413	1023 x 937 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)				
Indoor/Include Package (kg)	9.9/11.5	11.4/13.1	14.6/16.7	TBA
Outdoor/Include Package (kg)	27.3/30.4	28.5/31.4	41.7/45.4	TBA
เกรดต่อสายทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1412Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3	FSC1458Z3
ขนาดท่อ (Dimensions) (W*H*D)	500 x 500 x 70	500 x 500 x 70	545 x 545 x 75	545 x 545 x 75
น้ำหนักท่อต่อเมตร (Weight) (g)	1,830	1,830	2,330	2,330
ท่อทอง (inch)	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
ท่อทองแดง (inch)				
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)			1/4*	
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUCS / m)	15.0	15.0	15.0	20.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUCS / m)	7.0	7.0	7.0	8.0

ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง

โทร. 02-689-3232 : โทรฟรี 1800 29 3232 www.samsung.com/th/aircon

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจำเพาะ หรือข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สืบของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อจำกัด และเทคนิคการพิมพ์

