

สัมผัสความเย็นเต็มทุกพื้นที่ กับดีไซน์ที่ลงตัว



เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น WSQ / ACQY - AKQY

ให้คุณเต็มอิ่มกับขนาดความเย็นที่เพิ่มขึ้น เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการ
กระจายความเย็นแบบทั่วถึงทั้งห้อง เต็มศักยภาพ

คอนเดนเซอร์ยูนิต์

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
แผ่นเคลือบกันสนิมและแผ่นปิดแน่นหนา
ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้นด้วย
การออกแบบมอเตอร์และใบพัดตามหลัก
อากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัด
ได้เป็นอย่างดี



Model ACQY

ตัวถังทำจากไฟเบอร์คุณภาพดี จึงไม่เป็นสนิม
และทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะ
การใช้งานในแถบเขตร้อนชื้นสภาพอากาศ
มีความสามารถในการทำความร้อนสูง มีให้เลือก
ทั้งชนิดครึ่งระบบระบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียม
และทำด้วยทองแดงตามความเหมาะสม




Model AKQY

Specification

Fan Coil Unit		Model	WSQ-30		WSQ-36	
Rate air flow at high speed		CFM	900			
Fan		Type	Cross Flow Fan			
Evaporator Coil		Type	Aluminum Blue Fin With Inner Groove Copper Tube			
Control		Type	Wireless Remote Control			
Air Filter		Type	Anti Bacterial and Washable PP. Net			
Drain Connection		Inch (OD)	3/4			
Dimension	H x W x D	mm	365x1450x225			
Weight		kgs.	27.5			
Condensing Unit		Model	ACQY-30HW	ACQY303HW	ACQY-36W	ACQY-363HW
Nominal Cooling Capacity		BTU/H	30,000		36,000	
Rate Current		Amp	12.5	5.1	16.6	5.6
Power Supply		Volt/Phase/Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
TIS Standard มคอ.2134			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
TIS Standard มคอ.1155			Ⓢ	-	Ⓢ	-
Air Flow Direction		Type	Horizontal Air Flow			
Fan		Type	Propeller Fan			
Condenser Coil		Type	Aluminum Fin With Inner Groove Copper Tube			
Compressor		Type	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll
Protection Device		Type	Internal Overload Protection			
Refrigerant		Type	R-22			
Expansion Device		Type	Capillary Tube			
Connection		Inch (OD)	3/4			
Liquid line		Inch (OD)	3/8			
Dimension	H x W x D	mm	785x944x410			
Weight		kgs.	64			70
Condensing Unit		Model	AKQY-30W	AKQY-303W	AKQY-36W	AKQY-363W
Nominal Cooling Capacity		BTU/H	30,000		36,000	
Rate Current		Amp	13.2	5	17	5.7
Power Supply		Volt/Phase/Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
TIS Standard มคอ.2134			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
TIS Standard มคอ.1155			Ⓢ	-	Ⓢ	-
Air Flow Direction		Type	Vertical Air Flow			
Fan		Type	Propeller Fan			
Condenser Coil		Type	Aluminum Fin With Inner Groove Copper Tube			
Compressor		Type	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll
Protection Device		Type	Internal Overload Protection			
Refrigerant		Type	R-22 (Holding Charge)			
Expansion Device		Type	Capillary Tube			
Connection		Inch (OD)	3/4			
Liquid line		Inch (OD)	3/8			
Dimension	H x W x D	mm	710x835x594			
Weight		kgs.	64			

Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB, air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser.
Actual capacity is performance within +/- 5% variation form Nominal cooling capacity.
Specifications are subjected to change without notice for future improvement.



Hydrophilic Coil

ฟิล์มผิวที่แผ่นคอยล์ยูนิต์ ช่วยให้
ไม่เกาะน้ำแข็ง ระบายน้ำได้ดี ลดความ
ชื้นใน ลมการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วย
ประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้น
และยืดอายุการใช้งาน



ทำงานเงียบ

ทำงานเงียบ ให้คุณได้ใช้เวลาพักผ่อน
อย่างเต็มที่ สบายใจให้คืนถึงความใส่ใจ
ในการออกแบบ เครื่องปรับอากาศ
เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง



Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง
ช่วยให้ห้องเย็นเร็ว
และลมกระจายไกลทั่วห้อง
แต่ยังคงเงียบเสียงไว้



Remote Control

สั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย



UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277

http://www.uni-aire.com E-mail: localsale@uni-aire.com

WSQ-UN 080115