



Hiwall Inverter - ‘ XInverter ’ Series (TVAB)

รุ่นติดผนัง ระบบประหลัไฟฟ้า 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)									
Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB010-W	42TVAB013-W	42TVAB018-W	42TVAB024-W	42TVAB028-W	42TVAB030-W	42TVAB033-W	42TVAB036-W
Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB010-B	42TVAB013-B	42TVAB018-B	42TVAB024-B	42TVAB028-B	42TVAB030-B	42TVAB033-B	-
Model - Outdoor unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010	38TVAB013	38TVAB018	38TVAB024	38TVAB028	38TVAB030	38TVAB033	38TVAB036
Nominal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	9,200	12,200	18,000	20,400	25,200	27,200	30,000	36,000
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็น ที่ต่ำ-สูงสุด)	Btu/hr	(3,700 - 10,900)	(4,700 - 13,900)	(3,900 - 21,100)	(4,000 - 23,200)	(5,100 - 29,000)	(8,500 - 30,700)	(9,500 - 32,400)	(10,200 - 37,500)
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		24.00	22.50	22.50	20.88	24.00	22.50	22.50	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพตามฉลากประหยัดไฟ)		เบอร์ 5 ***	เบอร์ 5 ***	เบอร์ 5 ***	เบอร์ 5 **	เบอร์ 5 **	เบอร์ 5 *	เบอร์ 5 *	เบอร์ 5 *
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw	0.60	0.90	1.40	1.90	2.30	2.50	2.90	3.70
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	2.72	4.09	6.36	8.63	10.45	11.36	13.18	16.81
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V. / Ph. / Hz.	220V, / 1Ph, / 50Hz.							

Indoor Unit (ชุดภายใน)									
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	293 x 798 x 241				320 x 1050 x 250			350 x 1200 x 280
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed + Auto							
Sound Pressure Low + Hi (ระดับเสียง)	dB(A)	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	10	10	15	15	15	16	19	
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)							

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)									
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290				630 x 800 x 300		890 x 900 x 320	
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB(A)	50	50	51	51	55	55	55	56
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	26	30	34	30	41	66	66	67
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary				Twin Rotary			
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32							
Expansion Device Valve (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)		PMV, (Pulse Motor Valve) At Outdoor Unit							
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)							

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)				
Liquid side	mm (inch)	6.35 (1/4")		9.52 (3/8")
Gas side	mm (inch)	9.52 (3/8")		12.70 (1/2")
				15.88 (5/8")

Pipe Length				
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5		
Chargeless Pipe (ระยะท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m.		
Minimum Pipe Length	M.	2		
Maximum Pipe Length	M.	20		30
Maximum Pipe Height	M.	12		20
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C db., 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°wb.		

*ข้อมูลเป็นการกำหนดโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งและพื้นที่



XINVERTER Plus



พลัสอีกนิด
ชีวิตดีขึ้นอีกเยอะ



New Remote



บริษัท บี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนพหลโยธิน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30



Scan Me!

01/2021

Exclusive Design

เหนือกว่าทุกการเปรียบเทียบ

มอบพลังความเย็นเหนือระดับ กับ 14 ฟีเจอร์ สร้างความเย็น สะอาดสดชื่น ไม่ระคายผิว ประหยัดพลังงาน พอกฝุ่น PM 2.5 พร้อมกับดีไซด์เรียบหรู สองสี ขาว-ดำ สร้างดีไซด์ให้บ้านคุณ พร้อมความเย็นที่เหนือกว่า

XINVERTER^{Plus}



GENTLE TOUCH

ปล่อยลมเย็นสบาย เลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ที่ทำให้เกิด อาการปวดหัว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจสร้างความชุ่มชื้นที่มากกว่า ถึง 30% เทคโนโลยีผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น




X-IONIZER

พลังการฟอกอากาศที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมสุดล้ำในการ ดักจับฝุ่น ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ผ่านการปล่อยประจุลบ ทำให้ บ้านของเราปลอดภัยจากมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส คิวบูห์ สารก่อภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ

14 Features

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็ก ถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งานไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 "3 ดาว" คาร์บอนการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด


WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์ นาน 10 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน นาน 5 ปี

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน




ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์ เมื่อไฟตกไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติขึ้นต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะอาดสบาย




EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ กอกลงถาดน้ำทิ้ง กอกลงถาดล้าง สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม




GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว ลดการสัมผัสแรงลม โดยตรง หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั้งทิศทางพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท

**ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด* เนื่องจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถส่งผลให้ความสามารถในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แคเรียร์ รหัส 42TVAB036/38TVAB036 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ เหมาะกับห้องกว้างใหญ่ตั้งแต่ ขนาด 36 - 50 ตารางเมตร ทั้งนี้ขนาดห้องที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ห้องใต้ดินมากน้อยเพียงใด ผนังห้องดูดซับความร้อนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งองค์ประกอบภายในห้อง เช่น จำนวนคนมากน้อย มีอุปกรณ์ให้ความร้อนมากน้อยเพียงใด
2. การควบคุมการทำงานผ่าน WiFi ต้องใช้อุปกรณ์เสริม (WiFi Adapter)
3. ส่งลมไกล 15 เมตร *เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด