




เทคโนโลยีนาโน เย็นสดชื่น

มาตรฐานสูงสุดมั่นใจทุกวินาที
รับประกันนาน 2 ปี



เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า
ER/AR

มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 12,000 - 60,000 BTU/ชั่วโมง ซึ่งขนาด 12,000 - 40,000 BTU/ชั่วโมง
ได้รับมาตรฐาน มอก. และ 44,000-60,000 BTU/ชั่วโมง ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบของ EMINENT





SPECIFICATION : MODEL ER/AR



เย็นทั่วไทย ก้าวไกลระดับโลก

MODEL		ER 12	AR 12	ER 16	AR 16	ER 18	AR 18	ER 20	AR 20	ER 25	AR 25	ER 30	AR 30	ER 33	AR 33	ER 33T	AR 33T	ER 36	AR 36	
Floor/Ceiling Type		In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	
Cooling capacity	Watt	3,700		4,700		5,300		5,900		7,400		8,800		9,700		9,700		10,600		
	Btu/hr	12,624.4		16,036.4		18,083.6		20,130.8		25,248.8		30,025.6		33,096.4		33,096.4		36,167.2		
Current	Amp	5.95		7.62		8.48		9.22		11.55		14.10		15.60		5.20		17.00		
Power	Watt	1,284.72		1,620.00		1,850.00		1,986.50		2,491.60		3,098.00		3,439.00		3,439.00		3,732.00		
EER	BTU/Watt	9.83		9.89		9.76		10.13		10.13		9.69		9.62		9.62		9.69		
COP	Watt/Watt	2.88		2.90		2.86		2.97		2.97		2.84		2.82		2.82		2.84		
Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		380/3/50		220/1/50		
Fan	Quantity	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	4	1	4	1	4	1	4	1	
Fan motor	Quantity	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
	HP	1/15	1/15	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	
Nominal Air flow	CFM	430	1,600	630	1,600	630	2,500	680	2,500	850	2,500	1,100	2,500	1,250	2,500	1,250	2,500	1,250	2,500	
Compressor	Type	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	
Refrigerant Type		R-22																		
Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
Suction	Inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Drain	Inch	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	
Unit Dimension	Width	mm	1,040	812	1,040	812	1,040	866	1,040	866	1,340	866	1,945	866	1,945	968	1,945	968	1,945	968
	Depth	mm	250	252	250	252	250	308	250	308	250	308	250	308	250	308	250	308	250	308
	Height	mm	620	600	620	600	620	650	620	650	620	650	620	650	620	803	620	803	620	803
	Net Weight	kg	34	44	35	47	35	51	38	52	47	57	52	60	59	70	59	71	59	73

MODEL		ER 36T	AR 36T	ER 38	AR 38S	ER 38T	AR 38ST	ER 40	AR 40S	ER 40T	AR 40ST	ER 44T	AR 44T	ER 48T	AR 48T	ER 56T	AR 56T	ER 60T	AR 60T
Floor/Ceiling Type		In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door	In door	Out door
Cooling capacity	Watt	10,600		11,200		11,200		12,000		12,000		13,000		14,100		16,500		17,600	
	Btu/hr	36,167.2		38,214.4		38,214.4		40,944		40,944		44,356		48,109.2		56,298		60,051.2	
Current	Amp	5.70		18.00		6.00		19.30		6.50		7.10		7.7		8.90		9.50	
Power	Watt	3,732.00		3,971.00		3,971.00		4,225.00		4,225.00		4,610.00		5,000.00		5,851.00		6,241.00	
EER	BTU/Watt	9.69		9.62		9.62		9.69		9.69		9.62		9.62		9.62		9.62	
COP	Watt/Watt	2.84		2.82		2.82		2.84		2.84		2.82		2.82		2.82		2.82	
Power supply	V/Ph/Hz	380/3/50		220/1/50		380/3/50		220/1/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50	
Fan	Quantity	4	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
Fan motor	Quantity	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	HP	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4	1/6	1/4
Nominal Air flow	CFM	1,250	2,500	1,370	5,000	1,370	5,000	1,370	5,000	1,370	5,000	1,600	5,000	1,600	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000
Compressor	Type	-	Rotary	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll
Refrigerant Type		R-22																	
Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Drain	Inch	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-
Unit Dimension	Width	mm	1,945	968	1,945	968	1,945	968	1,945	968	1,945	968	1,945	968	1,945	968	1,945	968	1,945
	Depth	mm	250	308	250	356	250	356	250	356	250	356	250	356	250	356	250	356	250
	Height	mm	620	803	620	1,160	620	1,160	620	1,160	620	1,160	620	1,160	620	1,160	620	1,160	620
	Net Weight	kg	59	74	62	88	62	88	62	90	62	90	63	92	63	93	66	94	66

Remark : - Cooling capacity and electric characteristics are based on 27° CDB/19° CWB, indoor air temperature and 35° CDB/24° CWB outdoor air temperature.
- Specification are subject to change without notice.

- ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ ด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor Control) ตัวเลขดิจิตอลแสดงผลอุณหภูมิ (Digital Temperature Display)
- Sleep Mode ช่วยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นอัตโนมัติ เพื่อความเย็นที่พอเหมาะ ขณะหลับ พร้อมระบบ Auto Speed ปรับความเร็วรอบพัดลมตามค่าอุณหภูมิ เพื่อให้ได้ค่าความเย็นตามต้องการ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ล่วงหน้า พร้อม Auto Restart ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ หลังไฟดับ
- ระบบฟอกอากาศนาโนเทคโนโลยี (Nano Technology)* ดักจับอนุของฝุ่น, ไร, แบคทีเรีย, ละอองเกสรดอกไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 2 ปี

* เป็นอุปกรณ์เสริม (option)

SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),
Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand.
Tel. (662) 744-6777 (auto)
Fax. (662) 749-3031, (662) 396-1186
Email : marketing@eminent.co.th
www.eminent.co.th



Distributed by :