



WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS

TRULY
care for the world



Wall Mounted Earth R32

ประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยสารทำความเย็น R32

ไม่ทำลายโอโซน
ลดภาวะเรือนกระจก



WFG/AFG
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง



What is R32?

**R32 คือสารทำความเย็นที่ออกมาใหม่ล่าสุด
ในท้องตลาด**

เป็นสารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่า
สารทำความเย็นแบบเดิม

R32 Benefits



**Environment
Freindly**



**Consumes
Less Power**



**Quicker to
Temperature**



Much Quieter



Carbon Filter



Microprocessor



R32 เป็นสารทำความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทำลายชั้น
บรรยากาศโลก หรือค่าความสามารถในการทำลายโอโซน
เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทำให้อากาศร้อน
(Global Warming Potential : GWP) น้อยกว่าสาร
ทำความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า ซึ่งเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

“ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยสารทำความเย็น R32 ”

How it works.



พลังความแรงของกระแสลมเย็น
ที่มาพร้อมกับความเงียบไร้เสียงรบกวน



ปลอดภัยจากเชื้อโรค
ด้วยแผ่นฟอกอากาศบริสุทธิ์



โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ลงตัว
ทุกการดีไซน์ แข็งแรง ทนทาน
ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบา

❄️
ครบถ้วน
ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน
ที่หลากหลาย
ของรีโมทคอนโทรล



- เลือกโหมดการทำงานได้ตามความต้องการ
Auto - Cool - Dry - Fan : Mode
- เพิ่มพลังกับฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเร็วทันใจ : Turbo
- ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วทั้งห้องด้วยฟังก์ชันบานปรับลมเล่นระดับ
และบานสวิง : Swing
- ให้การนอนหลับเต็มอิ่มตลอดคืน : Sleep
- หมดกังวลเรื่องการลืมปิด (หรือเปิด) เครื่องปรับอากาศด้วยฟังก์ชัน
ตั้งเวลาปิด-เปิด : Time On - Time Off
- รีโมทมินาฬิกาบอกเวลาได้เที่ยงตรง ไม่พลาดทุกนัดหมาย : Clock
- ป้องกันกลิ่นอับจากตัวเครื่องด้วยฟังก์ชันไล่ความชื้น : X-Fan

WFG/AFG

SPECIFICATIONS

Wall Mounted Type

R32



MODEL			Fancoil unit	WFG09	WFG12	WFG18	WFG24
			Condensing unit	AFG09	AFG12	AFG18	AFG24
Cooling capacity	TIS.	Watt		2,600	3,700	5,500	7,400
	EGAT.	Btu/hr		9,200	13,000	18,800	25,300
Electrical Power	TIS.	Watt		755.30	1,044.80	1,556.00	2,084.50
	EGAT.	Watt		750	1,050	1,530	2,050
COP	TIS.	Watt/Watt		3.57	3.55	3.57	3.55
SEER	EGAT.	Btu/Hr/Watt		13.75	13.80	13.75	13.80
Power supply			V / Ph / Hz	220/1/50			
FANCOIL UNIT	Fan motor	Quantity		1	1	1	1
		RLA		0.20	0.24	0.35	0.32
		Air Direction		Up-Down Auto Swing, Left-Right Manual			
	Unit Dimension	Width	m.m.	790	845	970	1,078
		Depth	m.m.	200	209	224	246
		Height	m.m.	275	289	300	325
		N.W.	Kg.	9.0	10.0	13.5	17.0
Connection	Liquid	Inch		1/4	1/4	1/4	1/4
	Suction	Inch		3/8	1/2	1/2	5/8
CONDENSING UNIT	Compressor	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
		RLA		2.87	4.10	6.10	8.40
	Fan motor	Quantity		1	1	1	1
		RLA		0.33	0.30	0.40	0.42
	Refrigerant	Type		R32			
		Charging(g)		530	630	950	1,350
	Unit Dimension	Width	m.m.	776	848	899	904
		Depth	m.m.	320	320	378	373
		Height	m.m.	540	540	596	646
		N.W.	Kg.	25.5	29.5	42.0	50.0

SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.


✉ : marketing@eminent.co.th

🌐 : www.eminent.co.th

📱 : EminentAir



Distributed by:



* July 2017