

Cassette Type



Model DCC - IV



รีโมทคอนโทรล
ระบบ Digital

R32
Refrigerant



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอลย์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve

Fancoil Unit

- ขนาด 13,035 - 40,383 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกล็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- บำบัดน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



Model CR-125-IV



Model CR-185-IV



Model CR-255-IV - CR-405-3IV

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCC-12-IV	DCC-18-IV	DCC-25-IV	DCC-30-IV	DCC-30-3IV	DCC-33-IV	DCC-33-3IV	DCC-36-IV	DCC-36-3IV	DCC-40-IV	DCC-40-3IV
AIR FLOW		CFM	400	600	750	800	800	900	900	1100	1100	1100	1100
POWER SUPPLY		V/Ph/Hz	220/1/50										
FAN		TYPE	BACK WARD										
		Q'TY	1										
MOTOR		TYPE	AC MOTOR				BLDC MOTOR						
		Q'TY	1										
		HP	1/20	1/20	1/20	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	1/2										
DIMENSION	WIDTH	CM	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
	HEIGHT	CM	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	30	30	30	30	30	30	30	34	34	34	34
APPROX. WEIGHT		KG.	29.5	31.5	32.5	33	33	33	33	36	36	37	37

OUTDOOR UNIT MODEL			CR-125-IV	CR-185-IV	CR-255-IV	CR-305-IV	CR-305-3IV	CR-335-IV	CR-335-3IV	CR-365-IV	CR-365-3IV	CR-405-IV	CR-405-3IV
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	13,035	20,363	24,587	30,247	31,299	32,239	32,690	36,005	36,122	40,146	40,383
		BTU/Hr.(Min-Max)	(6500-15000)	(9000-22000)	(13000-27000)	(15000-32000)	(15000-32000)	(16000-39000)	(16000-39000)	(18000-41000)	(18000-41000)	(21000-44000)	(21000-44000)
		WATT(มอก.2134-2553)	3,600	5,700	7,300	8,800	8,800	9,500	9,500	10,600	10,600	11,800	11,800
POWER INPUT (มอก.1155 - 2557)		WATT INPUT	1,000	1,581	2,030	2,840	2,840	3,060	3,060	3,420	3,420	3,810	3,810
SEER		BTU/WH	17.03	15.73	15.49	15.97	17.23	16.00	16.82	16.72	17.16	16.82	16.65
COP. (มอก.2134 - 2553)		WATT/WATT	3.60	3.60	3.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
CURRENT		Amp. (Min-Max)	(2.5-7)	(3.5-8)	(4.5-13)	(5.5-15)	(2.5-8.0)	(6.0-16)	(2.5-8.0)	(6.5-18)	(2.5-8.0)	(7.5-21)	(3.5-9)
COMPRESSOR		TYPE	TWIN ROTARY										
REFRIGERANT		TYPE	R32										
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY										
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	1/2										
DAIMENSION	WIDTH	CM	85	95	98	98	98	98	98	98	98	110	110
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	28.5	37	39	39	39	39	39	39	36	40	40
APPROX. WEIGHT		KG.	32	42	55	57	61	57	61	57	61	77	80

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2015,TIS18001:2011,ISO45001:2018,ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



มอก. 1155-2557



Made in Thailand



THAILAND



Certificate No. CL 8/2009

