

Air Conditioner



เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง

R32
Refrigerant

Condensing Unit



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557) (มอก.1155-2557)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.2134-2553) (มอก.2134-2553)

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve

Fancoil Unit

- ขนาด 18,700 - 40,300 BTU/Hr.
แบบตู้ตั้ง ดีไซน์โค้งมน สมรรถนะการทำงาน
ดีเยี่ยมควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์
- Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติในแนวตั้ง
เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับและอัตโนมัติ
- แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ช่วยต่อการบำรุงรักษา
- ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย (Option)
- แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นตัวเลข (LCD)



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL DQM			DQM 18	DQM 25	DQM 30	DQM 30	DQM 33	DQM 33	DQM 36	DQM 36	DQM 40	DQM 40
AIR FLOW		CFM	500	650	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
COOLING CAPACITY		BTU/HR	18,700	25,900	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
		มอก.2134-2553										
EER		BTU/W	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY		V-Ph-Hz	220-1-50									
EVAPORATOR COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
FAN		TYPE	SINGLE INLET CENTRIFUGUL FAN									
		Q'TY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REFRIGERANT		TYPE	R32									
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
		Q'TY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	51	51	54	54	54	54	54	54	54	54
	HEIGHT	CM	175	175	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5
	DEPTH	CM	31.5	31.5	41	41	41	41	41	41	41	41

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY		BTU/HR	18,700	25,900	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY		V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY								TWIN ROTARY	
CONDENSER COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
FAN MOTER		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
FAN DIAMETER		INCH	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT		Kgs	55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



Air Conditioner



● เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model DQM

Model DQM

- * ขนาด 45,000 - 60,900 BTU/Hr.
แบบตู้ตั้ง ดีไซน์โฉบเฉี่ยว สมรรถนะการทำงาน
ดีเยี่ยมควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์
- * Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- * แผงกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ช่วยต่อการบำรุงรักษา
ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไธสย
- * แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นตัวเลข (LCD)



Remote Control
ไร้สายแบบ Digital
(OPTION)

R32
Refrigerant



Model CR 45 - CR 60

● Condensing Unit Model CR

- * โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ
Powder Coating System
- * เพิ่มคอส์ยให้ความเย็นเพิ่มประสิทธิภาพ
- * ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงาม
- * พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน
- * Service Valve

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DQM-45	DQM-48	DQM-60
AIR FLOW	CFM		1,200	1,200	1,600
COOLING CAPACITY	BTU/HR		45,000	48,000	60,900
EER	BTU/WATT		10.24	10.24	9.89
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN		
FAN	TYPE		SINGLEINET CENTRIFUGUL FAN		
	Q'TY		1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
	Q'TY		1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	54	54	61
	HEIGHT	CM	182.5	182.5	192.5
	DEPTH	CM	41	41	39

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 45	CR 48	CR 60
COOLING CAPACITY	BTU/HR		45,000	48,000	60,900
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380/3/50	380/3/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY/SCROLL	ROTARY/SCROLL	ROTARY/SCROLL
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN		
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
REFRIGERANT	TYPE		R32		
FAN DIAMETER	INCH		23	23	23
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		85	85	95

Note: Rating BTU/Hr. 45 °F evaporating temp. Rating BTU/Hr. 95 °F ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2015,TIS18001:2011,ISO45001:2018,ISO/IEC17025:2005



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NIST 17025
TESTING 0349



Made in Thailand



Certificate No. CL 8/2009



Cat. No. Standart - DQM/CR 2022