

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องขนาดใหญ่
ติดตั้งง่าย ลมไกล เย็นได้ทั่วถึง
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5



Floor Standing Type
FK SERIES

ขนาด 30,500 - 48,000 บีทียู/ชม.

- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไขอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit

คุณลักษณะเฉพาะ

- FK Series มีขนาดตั้งแต่ 30,500-48,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5)
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134 และ มอก.1529
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ (Hi-Med-Low-Turbo-Quiet)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง , ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทางแอปควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเดนซิ่งยูนิต KC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี



Outdoor Unit



หน้าจอและแอปควบคุมบนตัวเครื่อง



สารทำความเย็น R-32 ไร้สารทำลายสิ่งแวดล้อม



รับประกันคอมเพรสเซอร์



รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท			FK30B MNVHE		FK36B MNVHE		FK36B MNVHE		FK40B MNVHE		FK48B MNVHE	
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท			KC30B RSVHE		KC36B RSVHE		KC36B RSYHE		KC40B RSYHE		KC48B RSYHE	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr		30,500		36,800		37,000		40,000		48,000	
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน				🇹🇭 ⭐⭐		🇹🇭		🇹🇭		🇹🇭 ⭐		🇹🇭	
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER		14.14		13.11		12.97		13.28		10.59	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W		2,290		2,980		3,030		3,200		4,815	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529								ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W		8,900		10,700		10,800		11,700		14,100	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W		3.59		3.59		3.56		3.60		3.07	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W		2,480		2,980		3,030		3,250		4,600	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A		9.96		13.30		5.62		5.69		8.95	
Piping Connection	Liquid	mm	Inch	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8
ขนาดท่อของเครื่อง	Gas	mm	Inch	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8
Outside Dimension	Drain	mm	Inch	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท				FK30B MNVHE		FK36B MNVHE		FK36B MNVHE		FK40B MNVHE		FK48B MNVHE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50									
Airflow rate ปริมาณลม		CFM		1,000		1,200		1,200		1,400		1,600	
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม				5 Steps ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Hi-Med-Low-Turbo-Quiet)									
Air direction control การควบคุมทิศทางลม				Up-Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Auto									
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	mm		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910	
	กว้าง(W)			560		560		560		560			
	ลึก(D)			360		360		360		360			
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg		51		51		51		51		51	

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท				KC30B RSVHE		KC36B RSVHE		KC36B RSYHE		KC40B RSYHE		KC48B RSYHE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์				Rotary									
Dimension Outdoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	mm		980		980		980		980		980	
	กว้าง(W)			970		970		970		970			
	ลึก(D)			340		340		340		340			
Weight น้ำหนัก		Kg		76		78		78		82		82	
Refrigerant สารทำความเย็น				R-32									
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา				OUTDOOR UNIT									
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง				OUTDOOR UNIT									

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

FK 2026-1



จัดทำโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ (สามอินทรา 109) แขวงบางบันได เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com

www.amena-air.com 02 517 1000 Amena-Air Amena Air Thailand